板ガラス

鏡

ハイミラー® ハイミラーDXII®

ハイミラーはフロート板ガラスをベースとしたゆがみのない高級鏡です。メタルバックしているため、従来製法の鏡より耐蝕性が向上し、長くその美しさを保つことができるインテリア素材です。

●特 長

1 高品質

ハイミラーは、フロート板ガラスを素板として完全 自動工程により製造された均一で高品質の鏡です。

2 耐久性

従来製法の鏡と異なり、銀膜の上に銅メッキを施し さらにその上に焼付塗装で銀膜面を完全に保護して いるため、使用しているうちに曇ってきたり銀膜が はがれたりすることがほとんどありません。

3 平坦性

平面でゆがみのない映像が得られます。

●用 涂

1 一般住宅から、店舗、ビル建築の壁面、天井、柱 巻きなどの内装用。

2 家具、インテリア。

●品種表

品	種	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法mm
ハイミラー	クリア	5	2 650 124
ハイミノー	797	6	3,658×2,134

8ミリ厚以上につきましてはNSGインテリア(株)にお問い合わせください

ハイミラー DX I

ハイミラー DXII は特殊塗料膜とエッジ部分への 保護コーティングを採用。銀膜面を完全に保護す ることで耐久性・耐候性を大幅に向上しました。湿 気の多いところでも、美しさを長く保ちます。

●特 長


1 高品質

ハイミラー DXII はフロート板ガラスを素板として、 完全自動工程により製造された均一で光沢、平坦性 に優れた高品質の鏡です。

2 耐久性

銀膜に銅メッキを施したうえに、新技術の特殊塗料を焼付塗装、さらにエッジ部分に保護コーティングを施すことによって、銀膜面を保護しています。そのため、耐湿性に優れ、耐酸性などの耐薬品性も非常に向上しています。ハイミラーと比較して約3倍(当社比)の耐久性を実現しました。

●断面図



関連項目頁

■ガラスを安全にお使いいただくために

■板ガラスの標準施工

■最大·最小受注寸法 ⇒P.205

⇒P.158

⇒P.182

■設計・施工・使用上に関するご注意

●用 涂

洗面所、浴室、トイレなどの湿度の高い場所。

●品種表

品	種	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法mm
ハイミラー DXII	クリア	5	2,000×1,200

※最大寸法以内かつ重量16kg以下

