

令和2年度 高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業（断熱リノベ） 対象製品

グレード	製品型番	製品名	中空層	中央部の熱貫流率 W/m ² ・K	必要な中空層 厚み	アタッチ メント
G1グレード	GNSV14N1	スーパースペーシア	真空	1.5以下	—	なし
G1グレード	GNSO14N1	スペーシア	真空	1.5以下	—	なし
G1グレード	GNSO24N1	スペーシアクール	真空	1.5以下	—	なし
G1グレード	GNS114N1	スペーシア21	真空	1.5以下	—	なし
G1グレード	GNS351N1	ペアマルチレイボークグリーン	空気	1.5以下	14ミリ以上	なし
G1グレード	GNS361N1	ペアマルチレイボーククリア	空気	1.5以下	14ミリ以上	なし
G1グレード	GNS461N1	ペアマルチスーパーグリーン	空気	1.5以下	14ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN81N1	ペアマルチスーパークリアS	空気	1.5以下	15ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN31N1	ペアマルチE4グリーン	空気	1.5以下	12ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN41N1	ペアマルチE4クリア	空気	1.5以下	12ミリ以上	なし
G1グレード	GNSN91N1	ペアマルチLow-EクリアK74	空気	1.5以下	15ミリ以上	なし

※複層ガラスの必要中空層厚みは、3ミリ+中空層+3ミリの構成時の値です（クリアK74の場合は5ミリ+中空層+5ミリ構成時）。

グレード	製品型番	製品名	中空層	中央部の熱貫流率 W/m ² ・K	必要な中空層 厚み	アタッチ メント
G2グレード	GNS211N2	ペアマルチEA	空気	1.6以上～2.3以下	8ミリ以上	なし
G2グレード	GNS221N2	ペアマルチSE	空気	1.6以上～2.3以下	9ミリ以上	なし
G2グレード	GNS311N2	ペアマルチレイボークグリーン	空気	1.6以上～2.3以下	8ミリ以上13ミリ以下	なし
G2グレード	GNS321N2	ペアマルチレイボーククリア	空気	1.6以上～2.3以下	8ミリ以上13ミリ以下	なし
G2グレード	GNS421N2	ペアマルチスーパーグリーン	空気	1.6以上～2.3以下	8ミリ以上13ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN81N2	ペアマルチスーパークリアS	空気	1.6以上～2.3以下	8ミリ以上14ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN11N2	ペアマルチE4グリーン	空気	1.6以上～2.3以下	5ミリ以上11ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN21N2	ペアマルチE4クリア	空気	1.6以上～2.3以下	5ミリ以上11ミリ以下	なし
G2グレード	GNSN91N2	ペアマルチLow-EクリアK74	空気	1.6以上～2.3以下	8ミリ以上14ミリ以下	なし

※複層ガラスの必要中空層厚みは、3ミリ+中空層+3ミリの構成時の値です（クリアK74の場合は5ミリ+中空層+5ミリ構成時）。