

みらいエコ住宅2026事業＜断熱リフォーム(ガラス交換)対象製品一覧表＞ ※2重窓の内窓用ガラス交換

2026年3月現在で、事務局へ登録されている製品は下記の通りとなります。

登録製品名	ガラス仕様	建具仕様 (二重・建具の一方の材質)	開口部の性能区分						
			P	S	A	B	C	D	E
			Uw1.1	Uw1.5	Uw1.9	Uw2.3	Uw2.9	Uw3.5	Uw4.7
スーパースペーシア	ス ^ハ °-ス ^ハ °-シア	木製建具又は樹脂製	×	○	○	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	○	○	○	○	○	○
		金属製	×	×	○	○	○	○	○
スペーシア	ス ^ハ °-シアクール	木製建具又は樹脂製	×	○	○	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	○	○	○	○	○	○
		金属製	×	×	○	○	○	○	○
スペーシア	ス ^ハ °-シア	木製建具又は樹脂製	×	○	○	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	○	○	○	○	○
		金属製	×	×	○	○	○	○	○
クリアFit	クリアFit	木製建具又は樹脂製	×	×	×	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	×	○	○	○	○
		金属製	×	×	×	○	○	○	○
ペアマルチEA	クリア (日射取得型)	木製建具又は樹脂製	×	G13以上	A8以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	A12以上	A5以上	○	○	○
		金属製	×	×	G13以上	A8以上	○	○	○
ペアマルチレイボーグ	グリーンS (日射遮蔽型)	木製建具又は樹脂製	×	A13以上	A6以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	G14以上	A10以上	○	○	○	○
		金属製	×	×	A13以上	A6以上	○	○	○
ペアマルチスーパー	グリーンS (日射遮蔽型)	木製建具又は樹脂製	×	A13以上	A6以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	G14以上	A10以上	○	○	○	○
		金属製	×	×	A13以上	A6以上	○	○	○
ペアマルチスーパー	クリアS (日射取得型)	木製建具又は樹脂製	×	A14以上	A6以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	A10以上	○	○	○	○
		金属製	×	×	A14以上	A6以上	○	○	○
ペアマルチLow-E	クリア74(日射取得型)	木製建具又は樹脂製	×	A15以上	A6以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	A10以上	○	○	○	○
		金属製	×	×	A15以上	A6以上	○	○	○
ペアマルチLow-E	ブルー60(日射遮蔽型)	木製建具又は樹脂製	×	G12以上	A8以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	A11以上	○	○	○	○
		金属製	×	×	G12以上	A6以上	○	○	○
ペアマルチLow-E	グリーン55(日射遮蔽型)	木製建具又は樹脂製	×	G12以上	A8以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	A11以上	○	○	○	○
		金属製	×	×	G12以上	A6以上	○	○	○
ペアマルチLow-E	シルバー54(日射遮蔽型)	木製建具又は樹脂製	×	A14以上	A6以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	A10以上	○	○	○	○
		金属製	×	×	A14以上	A6以上	○	○	○
ペアマルチLow-E	シルバー70(日射遮蔽型)	木製建具又は樹脂製	×	A12以上	A6以上	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	G14以上	A9以上	○	○	○	○
		金属製	×	×	A12以上	A6以上	○	○	○
ペアマルチ		木製建具又は樹脂製	×	×	×	○	○	○	○
		金属とその他材料の複合	×	×	×	A8以上	○	○	○
		金属製	×	×	×	×	○	○	○

※G：アルゴンガス入り、 A：乾燥空気

【Uw-Ug値換算表】

	建具仕様 (二重・建具の一方の材質)	開口部の性能区分						
		P	S	A	B	C	D	E
		Uw1.1	Uw1.5	Uw1.9	Uw2.3	Uw2.9	Uw3.5	Uw4.7
Uwに対応するUg値 (W/m ² K)	木製建具又は樹脂製	-	1.5	2.5	3.8			
	金属とその他材料の複合	-	1.1	1.9	3.1	3.8		
	金属製	-	0.60	1.5	2.6	3.8		