

## 合わせガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ(ミリ)	●最大受注寸法mm	●注記	
建築用合わせガラス	ラミベーン カラーラミベーン	FL3 + FL3	クリア ホワイト	6.4	2,540×1,885	最小寸法： 100×100	
		FL4 + FL4		8.4			3,780×2,510
		FL5 + FL5		10.4			3,780×2,510
		FL6 + FL6		12.4			3,710×2,440
		FL8 + FL8		16.8			4,472×2,440
		FL10 + FL10		20.8			4,452×2,420
		FL12 + FL12		24.8			4,372×2,340
		FL15 + FL15		30.8			4,272×2,291
		FL6 + PW6.8		13.2			3,720×2,440
	FL8 + PW6.8	15.2					
	FL10 + PW10	20.8	4,422×2,339				
	FL12 + PW10	22.8					
	カラーラミベーン	FL2 + F4A	ブロンズ グレー ライトブルー グリーン クールホワイト	6.4	1,800×1,200		
		FL3 + FL3		6.4	2,540×1,219		
		FL4 + FL4		8.4	3,780×1,219		
		FL5 + FL5		10.4	3,780×1,219		
		FL6 + FL6		12.4	3,710×1,219		
		FL8 + FL8		16.8	4,472×1,219		
FL10 + FL10		20.8		4,452×1,219			
FL12 + FL12		24.8		4,372×1,219			
FL15 + FL15		30.8		4,272×1,219			
遮熱合わせガラス	ラミクール	FL3 + FL3	クリア	6.8	2,400×1,270	最小寸法： 100×100	
		FL5 + FL5		10.8			3,500×1,800
		FL6 + FL6		12.8			3,800×2,200
		FL8 + FL8		16.8			
		FL10 + FL10		20.8			
		FL12 + FL12		24.8			
ベランダ手すり用 ガラス	ブライトビュー スタンダード	Low-E4 +中間膜(ホワイト) +FL4	グレーホワイト	8.4	1,800×1,200		
		Low-E4 +中間膜(グレー) +FL4					ファイングレー
		光触媒ガラス4ミリ +中間膜(クリア) +FL4					アクティブクリア
	ブライトビュー ハイグレード	熱線反射ガラス4ミリ +中間膜(クリア) +FL4	ライトシルバー ライトブルー	8.4	1,800×1,100		
		熱線反射ガラス4ミリ +中間膜(ライトブルー) +FL4					ライトブルー
		高透過ガラス4ミリ +中間膜(ホワイト) +高透過ガラス4ミリ					トゥールホワイト
防音合わせガラス	ソノグラス	FL3 + FL3		6.8	2,540×1,885	住宅用 最小寸法:100×100 建築用 最小寸法:100×100	
		FL2 + F4A		6.8			1,800×1,200
		FL5 + FL5		10.8			3,780×2,510
		FL6 + FL6		12.8			3,710×2,440
		FL5 + PW6.8		12.6			3,720×2,440
低反射合わせ ガラス	オプティビュー	低反射ガラス3ミリ+中間膜約0.8ミリ(30ミル)+低反射ガラス3ミリ		6.8	2,540×1,885	最小寸法:100×100	
		低反射ガラス6ミリ+中間膜約0.8ミリ(30ミル)+低反射ガラス6ミリ		12.8			3,202×2,338
学校用 合わせガラス	スクールラミベーン	TP4+TP4	クリア	9.5	2,200×1,200	最小寸法：300×200	
		TP4+TF4MT		9.5			
		FL3+FL3		6.8			2,540×1,885
		FL3+F3A		6.8			2,400×1,850

【表中の記号】 TP:強化ガラス TF4MT:型板強化ガラス4ミリ(ミストベーンスーパー) FL:フロート板ガラス F3A:型板ガラス3ミリ(かすみ柄)  
F4A:型板ガラス4ミリ(かすみ柄) PW:網入磨板ガラス

## 特殊機能ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ(ミリ)	●最大受注寸法mm	●注記	
抗菌・抗ウイルス ガラス	ウイルスクリンα			4	3,100×1,900	最小寸法:100×100	
瞬間調光ガラス	ウム スマートウィンドウ スマートスクリーン	FL3 + FL3		6.5	2,100×1,420	標準品(4辺プロテクター品)	
		FL5 + FL5		10.5			ウム スマートウィンドウ 2,750×1,420
		FL6 + FL6		12.5			2,750×1,800
		熱線吸収板ガラス5ミリ +FL5					フィルム1枚で構成する場合
		熱線吸収板ガラス6ミリ +FL6			2,750× 990	フィルム継ぎで構成する場合	
		レフライト6ミリ +FL6			2,750×1,800	フィルム1枚で構成する場合	
		レフシャイン6ミリ +FL6			2,750×1,800	フィルム継ぎで構成する場合	

【表中の記号】FL:フロート板ガラス