

防耐火ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
耐熱強化ガラス	バイロクリア (防火設備用)	フロート板ガラス	クリア(透明)	5	2,400×1,200	最小寸法 300×200 ※1耐熱強化ガラス 限定の板厚です。
				6.5※1	2,400×2,000	
				8	3,000×2,400	
				10		
				12		
		熱線反射ガラス レフライト	S(シルバー系)	8	3,000×2,330	
				10	3,000×2,310	
				12	3,000×2,230	
		高性能熱線反射ガラス レフシャイン	SS8(シルバー系) SS20(シルバー系) SGY32(シルバーグレー系) TS30(ブルー系) TBL35(ブルー系)	8	3,000×2,400	
10						
12						
けい酸ソーダ入 積層ガラス	バイロストップ	高透過板ガラス3ミリ×6枚、 けい酸ソーダ発泡層×5層	クリア	23	W1,600×H2,900	最小寸法 300×200

製品一覧(品種表)

防災防犯ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成 (室外側ガラス)			(室内側ガラス)	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
防災防犯ガラス	ラミベーンシェルター	FL250	+中間膜60ミル	+FL250	6.5	2,400×1,850	最小寸法:100×100	
		FL3	+中間膜60ミル	+FL3	7.5	2,540×1,885		
		FL3	+中間膜60ミル	+F4A	8.5	2,390×1,780		
		FL4	+中間膜60ミル	+FL4	9.5	3,780×2,510		
		FL5	+中間膜60ミル	+FL5	11.5	3,780×2,510		
防災防犯複層ガラス	ヘアマルチラミシェルター (EA仕様)	Low-E3+A12+FL3	+中間膜60ミル	+FL3	22.5	2,400×1,600	最小寸法:350×200	
		Low-E4+A12+FL3	+中間膜60ミル	+FL3	23.5	2,400×1,600		
		Low-E4+A12+FL4	+中間膜60ミル	+FL4	25.5	2,400×1,600		
		Low-E5+A12+FL3	+中間膜60ミル	+FL3	24.5	2,400×1,600		
		Low-E5+A12+FL4	+中間膜60ミル	+FL4	26.5	2,400×1,600		
		Low-E6+A12+FL3	+中間膜60ミル	+FL3	25.5	2,540×1,885		
		Low-E6+A12+FL4	+中間膜60ミル	+FL4	27.5	3,200×2,300		
		Low-E6+A12+FL5	+中間膜60ミル	+FL5	29.5			
		Low-E8+A12+FL4	+中間膜60ミル	+FL4	29.5	3,780×2,300		
		Low-E8+A12+FL5	+中間膜60ミル	+FL5	31.5			
Low-E10+A12+FL5	+中間膜60ミル	+FL5	33.5					