

強化・倍強度ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●素板ガラス	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記	
強化ガラス	タフライト		フロート板ガラス	4	2,200×1,200	最小寸法：300×200	
				5	2,600×1,800		
				6	3,600×2,000		
				8	4,500×2,400		
				10	6,000×2,720		
				12			
				15			
				19			
				熱線反射ガラス (レフライト)	6		3,600×2,000
			8		4,500×2,300		
			10		6,000×2,300		
			12		6,000×2,230		
			高性能熱線反射ガラス (レフシャイン)	6	3,600×2,000		最小寸法：900×500
				8	3,600×2,400		
				10			
12							
倍強度ガラス	HS200		フロート板ガラス	6	3,600×2,000	最小寸法：300×200	
				8	4,500×2,400		
				10	4,500×2,500		
				12			
			熱線反射ガラス (レフライト)	6	3,600×2,000		最小寸法：300×200
				8	4,500×2,330		
				10	4,500×2,310		
				12	4,500×2,230		
			高性能熱線反射ガラス (レフシャイン)	6	3,600×2,000		最小寸法：900×500
				8	3,600×2,400		
				10			
				12			

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記	
セラミックプリント 熱処理ガラス	セラシルエ	HSタイプ	ミストホワイト サテンホワイト ホワイト ブラック	6	H3,600×W2,000	最小寸法：300×200 標準パターン(各色) ・プレーン ・ライン ※HSタイプはブラック 色を除く3色となり ます。	
				8	H4,500×W2,400		
				10	H4,500×W2,500		
				12			
				強化ガラスタイプ	4		H2,000×W1,200
					5		H2,400×W1,800
		6	H3,600×W2,000				
		8	H4,500×W2,400				
		10	H5,000×W2,500				
		12					
			15				
			19				

●一般名	●製品名	●品種・構成	●素板ガラス	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
学校用 光触媒クリーニング 強化ガラス	スクールタフライト アクティブ	タフライト(光触媒膜 コーティング)4ミリ	光触媒クリーニングガラス (アクティブ)	4	2,200×1,200	最小寸法：300×200
学校用強化ガラス	スクールタフライト	タフライト4ミリ	フロート板ガラス	4	2,200×1,200	
		タフライト5ミリ		5	2,600×1,800	
		タフライト6ミリ		6	3,600×2,000	