

強化・倍強度ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●素板ガラス	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記	
強化ガラス	タフライト		フロート板ガラス	4	2,200×1,200	最小寸法：300×200	
				5	2,600×1,800		
				6	3,600×2,000		
				8	4,500×2,400		
				10	6,000×2,720		
				12			
				15			
				19			
				熱線反射ガラス (レフライト)	6		3,600×2,000
			8		4,500×2,300		
			10		6,000×2,300		
			12		6,000×2,230		
			高性能熱線反射ガラス (レフシャイン)	6	3,600×2,000		最小寸法：900×500
				8	3,600×2,400		
				10			
12							
倍強度ガラス	HS200		フロート板ガラス	6	3,600×2,000	最小寸法：300×200	
				8	4,500×2,400		
				10	4,500×2,500		
				12			
				12			
			熱線反射ガラス (レフライト)	6	3,600×2,000		最小寸法：300×200
				8	4,500×2,330		
				10	4,500×2,310		
				12	4,500×2,230		
			高性能熱線反射ガラス (レフシャイン)	6	3,600×2,000		最小寸法：900×500
				8	3,600×2,400		
				10			
				12			

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
セラミックプリント 熱処理ガラス	セラシルエ	HSタイプ	ミストホワイト サテンホワイト ホワイト ブラック	6	H3,200×W2,000	最小寸法：300×200 標準パターン(各色) ・プレーン ・ライン ※HSタイプはブラック 色を除く3色となり ます。
				8	H3,200×W2,200	
				10		
				12		
				12		
		強化ガラスタイプ	4	H2,000×W1,200		
			5	H2,400×W1,800		
			6	H3,200×W2,000		
			8	H3,200×W2,200		
			10			
			12			
			15			
			19			

●一般名	●製品名	●品種・構成	●素板ガラス	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
学校用 光触媒クリーニング 強化ガラス	スクールタフライト アクティブ	タフライト(光触媒膜 コーティング)4ミリ	光触媒クリーニングガラス (アクティブ)	4	2,200×1,200	最小寸法：300×200
学校用強化ガラス	スクールタフライト	タフライト4ミリ	フロート板ガラス	4	2,200×1,200	
		タフライト5ミリ		5	2,600×1,800	
		タフライト6ミリ		6	3,600×2,000	