

高透過ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
高透過ガラス	オプティホワイト		クリア(高透過)	3	3,190×2,230	※ご使用になる厚さや寸法によっては在庫状況により納期を必要とする場合がありますので、事前にお問い合わせください。
				4		
				5	3,180×2,220	
				6	5,000×2,300	
				8		
10 12 15 19						

熱線反射ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
熱線反射ガラス	レフライト	S	シルバー系	6	3,600×2,300	素板はフロート板ガラス
				8	7,400×2,300	
				10 12		
高性能 熱線反射ガラス	レフシャイン	SS8	シルバー系	6	3,658×2,286	素板はフロート板ガラス 最小寸法:700×300
		SS20	シルバー系	8	3,658×2,438	
		SGY32	シルバーグレー系	10		
		TS30	ブルー系	12		
		TBL35	ブルー系			

板ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法(最大寸法番号) mm	●注記
フロート板ガラス		2ミリフロート	クリア	2	914(36)× 813(32)	※ご使用になる寸法によっては納期を必要とする場合がありますので、事前にお問い合わせください。
		3ミリフロート		3	2,540(100)×1,905(75)	
		5ミリフロート		5	3,810(150)×2,540(100)	
		6ミリフロート		6		
		8ミリフロート		8	7,420 ×2,720	
		10ミリフロート		10		
		12ミリフロート		12	8,690 ×2,720	
		15ミリフロート		15		
		19ミリフロート		19	9,960 ×2,720	
すり板ガラス		2ミリすり		2	914(36)× 813(32)	
		3ミリすり		3	1,829(72)× 914(36)	
		5ミリすり		5	1,829(72)×1,219(48)	
型板ガラス		4ミリ型	かすみ	4	1,829(72)× 914(36)	
		6ミリ型	かすみ	6	2,540(100)×1,905(75)	
線入板ガラス	ユニワイヤー	線入型	かすみ	6.8	2,540(100)×1,905(75)	
		線入磨	クリア		3,658(144)×2,438(96)	
網入板ガラス	クロスワイヤー	網入型	かすみ	6.8	2,540(100)×1,905(75)	
		網入磨	クリア		3,658(144)×2,438(96)	
	菱形ワイヤー	網入型	かすみ		2,540(100)×1,905(75)	
		網入磨	クリア		3,658(144)×2,438(96)	
溝型ガラス	プロフィリット	型板 波型	梨地調	7	W 262×H60×L3,000(規格品)	
					W 262×H60×L4,000(規格品)	
					W 262×H60×L5,000(規格品)	