

強化・倍強度ガラス

●一般名	●製品名	●品種・構成	●素板ガラス	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記			
強化ガラス	タフライト		フロート板ガラス	4	2,200×1,200	最小寸法：300×200			
				5	2,600×1,800				
				6	3,600×2,000				
				8	4,500×2,400				
				10	6,000×2,800				
				12					
				15					
				19					
				タフライト 6ミリ	高性能熱線反射ガラス (レフシャイン)		6	3,600×2,000	最小寸法：900×500
				タフライト 8ミリ			8	3,600×2,400	
タフライト 10ミリ		10							
タフライト 12ミリ		12							
倍強度ガラス	HS200		フロート板ガラス	6	3,600×2,000	最小寸法：300×200			
				8	4,500×2,400				
				10	4,500×2,500				
				12					
			熱線吸収板ガラス (グリーンペーン)	6	3,550×2,000	最小寸法：300×200			
			8	3,550×2,030					
			高性能熱線反射ガラス (レフシャイン)	6	3,600×2,000	最小寸法：900×500			
			8	3,600×2,400					
10									
12									

●一般名	●製品名	●品種・構成	●色・パターン	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
セラミックプリント 熱処理ガラス	セラシルエ	HSタイプ	ミストホワイト サテンホワイト ホワイト ブラック	6	H3,600×W2,000	最小寸法：300×200 標準パターン(各色) ・プレーン ・ライン ※HSタイプはブラック 色を除く3色となり ます。
				8	H4,500×W2,400	
				10	H4,500×W2,500	
				12		
		強化ガラスタイプ	4	H2,000×W1,200		
			5	H2,400×W1,800		
			6	H3,600×W2,000		
			8	H4,500×W2,400		
			10	H5,000×W2,500		
			12			
			15			
			19			

●一般名	●製品名	●品種・構成	●素板ガラス	●呼び厚さ (ミリ)	●最大受注寸法 mm	●注記
学校用 光触媒クリーニング 強化ガラス	スクールタフライト アクティブ	タフライト(光触媒膜 コーティング)4ミリ	光触媒クリーニングガラス (アクティブ)	4	2,200×1,200	最小寸法：300×200
学校用強化ガラス	スクールタフライト	タフライト4ミリ	フロート板ガラス	4	2,200×1,200	
		タフライト5ミリ		5	2,600×1,800	
		タフライト6ミリ		6	3,600×2,000	

真空ガラス

複層ガラス

耐火ガラス

防災・防犯  
ガラス

強化・倍強度  
ガラス

合わせガラス

特殊  
機能ガラス

熱吸  
熱線反射  
ガラス

板  
ガラス

装飾  
ガラス

鏡  
・  
コー  
ー  
ガラス

板  
ガラス  
及  
び  
施  
工  
法

設  
計  
・  
施  
工  
・  
注  
意

板  
ガラス  
の  
光  
学  
的  
性  
能  
・  
熱  
的  
性  
能

製  
品  
一  
覧