

ビル用個別防火認定品 各社仕様一覧

●ビル用個別防火認定品 耐熱強化ガラス「パイロクリア」仕様一覧

サッシメーカー	サッシ名	用途	窓種	サッシ最大寸法		ガラス構成(厚み)			フィルム可否	その他
				W(mm)	H(mm)	Low-E(mm)	空気層(mm)	室内側パイロクリア(mm)		
YKKAP	SYSTEMA9201c 防火設備組込	カーテンウォール	FIX	1500	2700	5~12	12	8~12	防犯	
			たてすべり出し+FIX	1200	3000	5~6	12	6.5~8		
	EXIMA91c 防火設備組込	カーテンウォール	FIX	1300	2370	3~10	6,12	6.5~10	飛散防止・防犯	飛散防止:室外側貼り 防犯:室内貼り
			たてすべり出し+FIX	1200	3000					
			引違い窓	2200	2200					
			FIX	1300	2370					
	BGE31	新築	片引き窓	2800	2200	3~10	6,12	6.5~10	飛散防止・防犯	飛散防止:室外側貼り 防犯:室内貼り
			たてすべり出し+FIX	1200	3000					
			たてすべり出し							
			5~10	飛散防止	飛散防止:室外側貼り					
BGS31	新築	FIX	1600	2700	5~10	12	6.5~10	飛散防止・防犯	飛散防止:室外側貼り 防犯:室内貼り	
		たてすべり出し+FIX	1200	3075						
		たてすべり出し	1200	2000						
三協立山	MTG-70R	新築・改装	引違い窓	2200	2200	4~10	6~16	6.5~10	防犯	
			外動片引き窓	2540	2200	4~10	8~16	6.5~10		
			FIX	1300	2200	5~10	6~12	6.5~10		
			たてすべり出し	1200	2000	5~10	6~16	5~10		
			たてすべり出し+FIX	1000	2700					
	NL-R (防火型MTG-70R組込)	カーテンウォール	FIX	1300	2200	5~10	6~12	6.5~10	防犯	
			たてすべり出し	1200	2000	5~10	6~15	5~10		
			たてすべり出し+FIX	1000	2700					
	ARM-S (Uシリーズ)	新築	FIX	1200	2400	5~12	6~16	6.5, 8	防犯	
			たてすべり出し	1200	1800					
たてすべり出し+FIX			1200	3000						
ARM-S (Cシリーズ)	新築	FIX	1300	2740	5~12	6~16	8	防犯	パイロクリアJのみ	
MGX-100	新築	引違い窓、片引き窓	2000	2200	5~10	12,16	5~8	飛散防止・防犯		
		FIX	1300	2400						
LIXIL	PRESEA-S	新築	引違い窓、片引き窓	2000	2200	5~8	12,16	5~8	飛散防止・防犯	
			FIX	1300	2400	5~8	12,16	5~10		
	PRO-SE-BFG	新築	引違い窓	2200	2200	4~8	6~12	6.5~10	飛散防止・防犯	
			FIX	1500	2400	5~8	6~12	6.5~10		
			たてすべり出し	1250	2000	4~8	6~12	6.5~10		
			たてすべり出し+FIX	1000	3100					
	RX-60	カーテンウォール	FIX	1320	2635	5~10	12	8~10		
E-SHAPE CW	カーテンウォール	FIX	1280	2730	6~10	12	10~12			
E-SHAPE Window TYPE-S	カーテンウォール	FIX	1500	2880	5~10	12,16	8~10			
不二サッシ	Comfort N	カーテンウォール	FIX	1600	2710	6~12	6~16	8~12		
	SR-GARELIA	カーテンウォール	FIX	1450	2740	5~12	6~16	8~12		
昭和フロント	MCA-60	新築	FIX	1500	2965	-	-	8~12		単板仕様

※上記は、サッシメーカー様の個別認定品となります。

ガラス構成、寸法、ガラス用フィルムなどの仕様は、認定内容に制限が御座います。別途サッシメーカー様にご確認をお願いします。

※パイロクリアは、厚み5mm品は反射映像が乱れる可能性が御座いますので、厚み6.5mm以上を推奨いたします。